

Добавка до системи зволоження для використання у листових офсетних друкарських машинах. Може застосовуватись з наступними системами зволожуючих апаратів: щітками; традиційними; турбо, з розпиленням.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Значення рН добавки — $4,5 \pm 0,1$
Щільність рідини — $1,09 \text{ г/см}^3 \pm 0,01$
Точка загоряння — 100°C .

УПАКОВКА

20 л., 200 л.

ВЛАСТИВОСТІ

- ✓ Завдяки зниженій схильності до піноутворення особливо рекомендується для зволожуючої системи Turbo і щіткового зволоження.
- 🚀 Оновлена рецептура дозволяє застосовувати засіб для друку на швидкісних сучасних листових машинах Cold set.

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ

- 1 Перед використанням промити систему зволоження Chembyo Fount Cleaner або Chembyo A+B згідно з рекомендаціями.
- 2 Оптимальне дозування добавки 2-3% від об'єму зволожуючого розчину, параметри розчину зволоження, що рекомендуються, — рН 4,9-5,5, 800-1600 μS .
- 3 Для більш точного підбору добавки у зволоження з урахуванням специфіки виробництва та водою, що використовується, рекомендуємо звернутися до технічного супроводу CHE.T.

ЗАБОРОНЕНО

- ⚡ Використання на гарячих поверхнях
- 🔥 Використання близько до джерел вогню (**вогнебезпечно**)

РЕКОМЕНДАЦІЇ

- ⚠️ Перед використанням Chembyo CF ROTO Fount рекомендується виконати швидке промивання системи зволоження за допомогою Chembyo A+B.

ВИКОРИСТАННЯ

