



ТОВ «СНЕ.Т»
Україна, 29018
м.Хмельницький, вул. Тернопільська, 17/2А
Тел./факс: + 380 382 725518
КОД ЄДРПОУ 37329779, ІПН 373297722258
Св. № 100309939
р/р.№ 26004326080000
АТ «УкрСиббанк» м. Харків, МФО 351005

Технические характеристики

Chembyo A+B

Двух компонентный концентрат для очистки систем увлажнения офсетных машин с антикоррозийными свойствами.

Свойства:

- отличная очистительная и дезинфицирующая способность;
- широкий, сбалансированный спектр действия против бактерий, плесени и дрожжей;
- предотвращает коррозию;
- не влияет на величину альтернативной оксидазы (АОХ)
- применяется для систем увлажнения всех типов офсетных печатных машин;
- не агрессивен к резиновым поверхностям красочных и офсетного полотна.

Применение:

Добавлять в загрязненный раствор увлажнения при его циркуляции.

При использовании средства А+В для очистки системы увлажнения необходимо учитывать степень загрязнения увлажняющего раствора.

При легкой / средней степени загрязнения рекомендуется использовать 1 л средства А (концентрат) на 100 л раствора. Циркуляция раствора – 30-40 мин. Затем добавка средства В – 1 л концентрата на 100 л., раствора увлажнения. Циркуляция раствора – 30-40 мин., слить отработанное увлажнение и наполнить систему свежим раствором увлажнения.