



ТОВ «СНЕ.Т»
Україна, 29018
м.Хмельницький, вул. Тернопільська, 17/2А
Тел./факс: + 380 382 725518
КОД ЄДРПОУ 37329779, ІПН 373297722258
Св. № 100309939
р/р.№ 26004326080000
АТ «УкрСиббанк» м. Харків, МФО 351005

Технические характеристики

Chembyo Coat WB-P422/40

Матовая эмульсия

Характеристики:

Быстросохнущий водно -дисперсионный лак с матовым эффектом. Покрытый материал получает хорошую водозащитную способность, а также работать в дальнейшем с УФ лаком.

Применение:.

- Может использоваться для нанесения методом «Inline – в линию» и методом «Offline отдельным прогоном».
- Перед использованием хорошо размешайте или взболтайте.
- Наносите с помощью традиционных лакировочных секций с валковой системой подачи лака или с использованием анилоксового вала.
- При необходимости уменьшить вязкость-разбавьте водой.

Свойства (по шкале оценки от 1 до 5):

- Скольжение - 3.
- Возможность дальнейшего склеивания - 4.
- Устойчивость к щелочам - 1.

- Температурная стойкость - 2 (110С - лицом к лицу).
- Стабильность в машине - 3.
- Устойчивость блока - 4.
- Скорость высыхания - 4.
- Устойчивость к спиртам - 1.
- Плотность - 1,05 г/см³.
- Расходы - 2,5 -6 г / м²

Традиционные величины:

Вид: непрозрачная вязкая жидкость

Твердых веществ: 37% (стандартно от 34% до 40%)

Вязкость: 40 сек DIN 4 при 20С рН: 8,3 (по умолчанию от 8.0 до 8, 7)

Плотность: 1,05 г/см³ (стандартно от 1,00 до 1,10)

Хранение: не допускать замерзания

Упаковка: канистра 20 л.