



ТОВ «СНЕ.Т»  
Україна, 29018  
м.Хмельницький, вул. Тернопільська, 17/2А  
Тел./факс: + 380 382 725518  
КОД ЄДРПОУ 37329779, ІПН 373297722258  
Св. № 100309939  
р/р.№ 26004326080000  
АТ «УкрСиббанк» м. Харків, МФО 351005

---

Технические характеристики

## Chembyo Coat WB-P 132/40

Глянцевая эмульсия

Характеристики:

Быстросохнущий водно -дисперсионный лак с хорошими скользящими свойствами и глянцевым эффектом. Покрытый материал получает хорошую водозащитную способность, которая позволяет лакировать с двух сторон, а также работать в дальнейшем с УФ лаком.

Применение:.

- Может использоваться для нанесения методом «Inline - в линию» и методом «Offline – отдельным прогоном».
- Перед использованием хорошо размешайте или взболтайте.
- Наносите с помощью традиционных лакировочных секций с валковой системой подачи лака или с использованием анилоксового вала.
- При необходимости уменьшить вязкость-разбавьте водой.

Свойства (по шкале оценки от 1 до 5):

- Глянец - 4.
- Скольжение - 3.
- Возможность дальнейшего склеивания - 4.
- Устойчивость к щелочам - 1.

- Температурная стойкость - 2 (110С - лицом к лицу).
- Стабильность в машине - 3.
- Устойчивость блока - 4.
- Скорость высыхания - 4.
- Устойчивость к спиртам - 1.
- Плотность - 1,05 г/см<sup>3</sup>.
- Расходы - 2,5 -6 г / м<sup>2</sup>

**Традиционные величины:**

**Вид:** непрозрачная вязкая жидкость

**Твердых веществ:** 37% (стандартно от 34% до 40%)

**Вязкость:** 40/45/50/60 сек DIN 4 при 20С рН: 8,3 (по умолчанию от 8.0 до 8,7)

**Плотность:** 1,05 г/см<sup>3</sup> (стандартно от 1,00 до 1,10)

**Хранение:** не допускать замерзания

**Упаковка:** канистра 20 л.