



ТОВ «СНЕ.Т»
Україна, 29018
м.Хмельницький, вул. Тернопільська, 17/2А
Тел./факс: + 380 382 725518
КОД ЄДРПОУ 37329779, ІПН 373297722258
Св. № 100309939
р/р.№ 26004326080000
АТ «УкрСиббанк» м. Харків, МФО 351005

Технические характеристики

Chembyo Film Dev

Концентрат проявителя для пленок 1 +3.

Свойства:

- Отлично работает с пленками для фотонаборных автоматов и обеспечивает низкий уровень «тумана» и максимальную плотность изображения. Особенно рекомендуется для использования с LED экспонирующими устройствами и для FM растров. Это новое поколение проявителя обеспечивает высокую стабильность процесса проявки, отсутствие черных пятен и низкую склонность к образованию эффекта «repercorn» при низкой скорости подкачки. Проявитель содержит добавки, которые предотвращают окисление и образованию отложений в проявке.

применение:

- Разбавить в соотношении 1 к 3 (для технологии Rapid Access).
10 литров проявителя и 30 литров воды образуют 40 литров готового к использованию проявителя. Готовый к применению раствор может находиться в емкости для подкачки до 2-х недель.

Режимы проявления:

- Рекомендуется следующие режимы проявления:

Температура, С	32	35	38
Время проявления, с	35	30	25

подкачка:

Объем подкачки для стандартных рабочих условиях (около 5 кв.м. за смену) составляет 200 мл / кв.м.

Упаковка: 10 литров.