



ТОВ «CHE.T»
Україна, 29018
м.Хмельницький, вул. Тернопільська, 17/2А
Тел./факс: + 380 382 725518
КОД ЄДРПОУ 37329779, ІПН 373297722258
Св. № 100309939
р/р.№ 26004326080000
АТ «УкрСиббанк» м. Харків, МФО 351005

Технические характеристики

Chembyo Fountain Solution CF-M

Добавка в систему увлажнения для использования в рулонных газетных офсетных печатных машинах. Может применяться со следующими системами увлажнения: щетками; традиционными; турбо, с распылением.

Свойства:

- быстрый запуск;
- сильные буферные свойства, гарантирующие стабильность pH и комфортную печать;
- может использоваться с водой любого качества, включая подготовленную (осмос).
- гидрофильная основа защищает поверхность пластины при остановке машины. Гуммирование не требуется. Качественное увлажнение пластины на высоких скоростях;
- подходит для использования со всеми СТР пластинами;
- эффективное предотвращение коррозии;
- предотвращает рост бактерий, грибков и водорослей в системе увлажнения.
- поддерживает оптимальный баланс вода-краска;
- минимальные отложения на офсетном резинотканевом полотне обеспечивают увеличение интервала между смывками;
- отсутствие летучих органических компонентов (VOC)

Рекомендуется добавлять 2-3%.

Размер рН: При стандартних условиях добавление 2-3% стабилизирует рН в пределах 5 -5,5

Упаковка: 20 литров, 200 литров, 1000 литров.