

Змивка для очищення форбових шиберів та металевих вузлів друкарського обладнання. Також застосовується для очищення фарбових валів та гумовотканинних офсетних полотен з відновлюючим ефектом для ручного використання. Спеціально розроблена для швидкого та якісного видалення засохлої фарби, гуміарабіку та паперового пилу з гумової поверхні.



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Точка спалаху — 40°C

## УПАКОВКА

1 л., 5 л.

## ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ

- 1 Нанести на поверхню з місцями застарілої фарби та плям.
- 2 Залишити на декілька хвилин.

## ЗАБОРОНЕНО

- !!! Використання на гарячих поверхнях
- 🔥 Використання близько до джерел вогню (**вогнебезпечно**)

## ВЛАСТИВОСТІ

- ✔ Ефективно розщеплює мінеральні та рослинні олії.
- 🕒 Швидко випаровується, не вимагає додаткового протирання. Видаляє залишки гуміарабіку та паперу.
- 🔧 Видаляє первинне засклене утворення з поверхні офсетного полотна та барвистих валів.
- ✔ Відновлює бархатистість гумової поверхні офсетного полотна та кольорових валів.
- 🔧 Якісно очищає від засохлого лаку та фарб.

## ПРОЦЕС ОЧИЩЕННЯ

