



ТОВ «СНЕ.Т»
Україна, 29018
м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17/2А
Тел./факс: + 380 382 725518 [e-mail:office@chet.com.ua](mailto:office@chet.com.ua)
КОД ЄДРПОУ 37329779, ПІН 373297722258
Св. № 100309939
UA923282090000026002050014575
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

Технические характеристики

Chembyo ASPowder Master (C)

Противоотмарывающий капсулированный (с силиконовым покрытием).
Разработанный для использования в современных печатных машинах с целью предотвращения отматывания краски в стопе отпечатанной продукции.

Преимущества:

Противоотмарывающий порошок нового поколения с антистатическим эффектом и низкой образцованностью, что снижает к минимуму возможность образования царапин на оттиске при стапелировании на приемке. Противоотмарывающий порошок Chembyo ASPowder Master (C) возможно применять для печати продукции с последующей обработкой - теснения фольгой, UVи ВД лакировке, ламентации пленкой. Противоотмарывающий порошок ASPowder Master (C) имеет однородную гранулу, что способствует равномерному распылу по оттиску при минимальной подаче, что исключает возможность набивания порошка при высечки в биг., каналах, направляющих при склейке продукции. Противоотмарывающий порошок ASPowder Master (C) можно использовать в производстве пищевой упаковки для пищевой продукции.

Свойства:

- прекрасно распыляется
- на основе натурального растительного крахмала
- экономный в использовании
- для использования во всех типах листовых офсетных печатных машин
- отсутствие эффекта «песок на бумаге» безопасный для здоровья, может



ТОВ «СНЕ.Т»
Україна, 29018
м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17/2А
Тел./факс: + 380 382 725518 [e-mail:office@chet.com.ua](mailto:office@chet.com.ua)
КОД ЄДРПОУ 37329779, ПІН 373297722258
Св. № 100309939
UA923282090000026002050014575
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

использоваться для производства пищевой упаковки

Применение:

Следуйте инструкциям производителя печатного оборудования, в зависимости от типа бумаги и количества краски. Не забывайте плотно закрывать контейнер для предотвращения попаданий влаги;

ASPowder Master - для бумаги до 170 г/см (величина частиц 15мкм)

ASPowder Master - для бумаги 170-300 г/см (величина частиц 25 мкм)

ASPowder Master - для бумаги с выше 300 г/см (величина частиц 35 мкм)

Условия хранения:

хранить при комнатной температуре в сухих условиях

Упаковка:

1 кг.

Технолог СНЕ.Т
Анатолий Федоренко
+38067 382 71 40
e-mail: anatoliy.fedorenko@chet.com.ua

