



ТОВ «СНЕ.Т»
Україна, 29018
м.Хмельницький, вул. Тернопільська, 17/2А
Тел./факс: + 380 382 725518
КОД ЄДРПОУ 37329779, ІПН 373297722258
Св. № 100309939
р/р.№ 26004326080000
АТ «УкрСиббанк» м. Харків, МФО 351005

Технические характеристики

Chembyo Plate Dev 1+5

Концентрат проявителя для стсп и аналоговых позитивных офсетных пластин .

Свойства:

- используется для проявления позитивных аналоговых пластин и стсп;
- не кристаллизуется на валах и частях проявочного процессора;
- не повреждает печатный элемент на пластинах;
- отсутствие отложений;
- полная растворимость.

Применение:

- для получения готового раствора - смешивайте 1л Chembyo Plate Dev 1+5 и 5 л воды;
- готовый раствор используется как для автоматической, так и для ручной проявки;
- при использовании очень жесткой воды для приготовления готового раствора, рекомендуется уменьшить количество воды и соблюдать пропорции: 1л концентрата и 4л воды.

Температура:

- 22 - 24 С ° готового раствора.

Время проявления:

- около 30-40 секунд в зависимости от типа пластин.

подкачка:

- Для подкрепляющего раствора используется тот же раствор проявителя, но более концентрированный 1:3. Расход подкрепляющего раствора 50-60

мл на квадратный метр.

Упаковка: 1, 10 литров.

Характеристики:

- **pH – 13 (+-0,5)**
- **Электропроводность концентрата – 214000 (+-2000) $\mu\text{S}/\text{cm}$**
- **Электропроводность готового раствора – 82000-83000 (+-3000) $\mu\text{S}/\text{cm}$,
влияет точность приготовления рабочего раствора**
- **Плотность – 1.25-1,26 г/см³**
- **Цвет - прозрачная однородная жидкость**
- **Запах – характерный**

Условия хранения и транспортировки:

Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом помещении. Держать крышку закрытой. Держать подальше от источников тепла и солнечного света. Не допускать замерзания.

Срок годности – 2 года с даты изготовления.