



ТОВ «СНЕ.Т»
Україна, 29018
м.Хмельницький, вул. Тернопільська, 17/2А
Тел./факс: + 380 382 725518
КОД ЄДРПОУ 37329779, ІПН 373297722258
Св. № 100309939
р/р.№ 26004326080000
АТ «УкрСиббанк» м. Харків, МФО 351005

Технические характеристики

Chembyo Plate Dev 1+9

Концентрат проявителя для аналоговых позитивных офсетных пластин.

Свойства:

- используется для проявления позитивных аналоговых офсетных пластин;
- не кристаллизуется на валах и частях проявочного процессора;
- не повреждает печатный элемент на пластинах;
- отсутствие отложений;
- полная растворимость.

Применение:

- для получения готового раствора - смешивайте 1л Chembyo Plate Dev 1+9 и 9 л воды;
- готовый раствор используется как для автоматической, так и для ручной проявки;
- при использовании очень жесткой воды для приготовления готового раствора, рекомендуется уменьшить количество воды и соблюдать пропорции: 1л концентрата и 8л воды.

Температура:

- 22 - 24 С ° готового раствора.

Время проявления:

- около 30 секунд.

подкачка:

- Для подкрепляющего раствора используется тот же раствор проявителя, но более концентрированный 1:6. Расход подкрепляющего раствора 50-60 мл на квадратный метр.

Упаковка: 1, 10 и 20 литров.