



ТОВ «CHE.T»
Україна, 29018
м.Хмельницький, вул. Тернопільська, 17/2А
Тел./факс: + 380 382 725518
КОД ЄДРПОУ 37329779, ІПН 373297722258
Св. № 100309939
р/р.№ 26004326080000
АТ «УкрСиббанк» м. Харків, МФО 351005

Технические характеристики

Chembyo Printagel

Принтагель паста для уменьшения липкости красок. Принтагель добавляется в краску в пропорции до 3%, после добавления в краску тщательно размешать. Рекомендуются использовать при печати на бумагах с пониженной поверхностной прочностью, так же рекомендуется использовать при печати на пыльных (сорных) картонах.

Свойства:

- препятствует деформации запечатываемого материала (бумаги, картона) при максимальном запечатывании.
- предотвращает выщипывание мелованного слоя на запечатываемом материале.
- стимулирует впитывание красочного слоя.
- улучшает первичное закрепление красочного слоя.
- улучшает реологические свойства краски при приладке на холодной машине.
- снижает когезионную прочность краски при печати на холодной машине.
- Не требует увеличения подачи увлажняющего раствора.
- Не провоцирует тенение краски на оттиске.

Применение:

- При необходимости добавлять в краску в пределах 3%, после добавления тщательно размешать.

Предостережения:

- Хранить в отапливаемом помещении.