

Масло на льняній основі.



ВЛАСТИВОСТІ

- ◇ Перешкоджає деформації матеріалу, що запечатується (папір, картон), при максимальному запечатуванні.
- ◇ Запобігає відривам (відщипуванням) крейдованого шару на запечатуваному матеріалі.
- 💧 Стимулює всмоктування фарбового шару.
- 💧 Покращує первинне закріплення фарбового шару.
- 💧 Покращує реологічні властивості фарби під час приладки на холодній машині.
- 💧 Знижує когезійну міцність фарби під час друку на холодній машині.
- 👍 Не потребує збільшення подачі зволожуючого розчину.
- ☑ Не провокує тініння фарби на відбиток.

Chembyo Printing Oil

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ

За необхідності додавати у фарбу. Максимальний об'єм добавки становить 5%. Після додавання ретельно розмішати.

ПЕРЕВАГИ

- ⚠ Рекомендовано використовувати для зниження липкості та в'язкості фарби, а також під час друкування на макулатурних картонах та папері зі зниженою поверхневою міцністю.

ЗАБОРОНЕНО

- 🚫 Використання на гарячих поверхнях
- 🔥 Використання близько до джерел вогню (**вогнебезпечно**)

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд — жовта рідина
Щільність при $(20 \pm 1)^\circ\text{C}$, г/см³ — 0,85-1

УПАКОВКА

1 л.

ВИКОРИСТАННЯ



👉 додати до фарби

🌀 розмішати