



ТОВ «СНЕ.Т»
Україна, 29018
м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17/2А
Тел./факс: + 380 382 725518 [e-mail:office@chet.com.ua](mailto:office@chet.com.ua)
КОД ЄДРПОУ 37329779, ПІН 373297722258
Св. № 100309939
UA923282090000026002050014575
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

Технические характеристики

Chembyo Wash 100F hydro

Chembyo Wash 100F hydro – сильнодействующая моющее средство для очистки красочных валов и офсетных полотен в ролевых офсетных машинах с горячей сушкой (Heat Set)

Преимущества:

Chembyo Wash 100F hydro - соответствует классу безопасности АІІІ. Оптимально подобранные сольвенты и ПАВ компоненты, способствующие существенно снизить расход смывки по сравнению с аналогами. Активные ПАВ компоненты улучшают моющие свойства продукта и передают поверхности красочных валиков первоначальную бархатистость, что существенно улучшает раскат краски по валикам. Температура воспламенения > 100°C идеально подходит для автоматических систем смывки. За счет использования современных эмульгаторов смывка отлично смешивается с водой в пропорции до 1/1 и удерживает стойкую эмульсию продолжительное время, что позволяет за более короткое время качественно очистить поверхность офсетного полотна от бумажной пыли, что положительно влияет на срок службы офсетного полотна и улучшает качество изображения выпускаемой продукции.

Сертифицировано Fogra: **Chembyo Wash 100F hydro** протестировано Fogra для

MAN Roland Druckmaschinen AG

Heidelberg Druckmaschinen AG

Koenig & Bauer AG



ТОВ «СНЕ.Т»
Україна, 29018
м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17/2А
Тел./факс: + 380 382 725518 [e-mail:office@chet.com.ua](mailto:office@chet.com.ua)
КОД ЄДРПОУ 37329779, ПІН 373297722258
Св. № 100309939
UA923282090000026002050014575
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

- **Свойства:**
- сильная моющая способность
- отсутствие нафтенев и ароматических углеводородов
- содержит ингибиторы коррозии
- слабый запах
- отлично смешивается с водой до 1/1, удерживает стойкую эмульсию.

Применение:

Использование **Chembyo Wash 100F hydro** возможно как для ручной так и для автоматической смывки. При автоматической смывке **Chembyo Wash 100F hydro** использовать в неразбавленном виде согласно инструкции по эксплуатации оборудования.

При использования в ручном режиме для очистки красочных валиков и офсетного полотна смывку **Chembyo Wash 100F hydro** допускается смешивание с водой до 20%. Для смывки красочных валиков в ручном режиме – заранее подготовленную смывку нанести на группу красочных валиков.

Для очистки офсетного полотна –нанести заранее подготовленную смывку на ветошь (полотенце) и удалить остатки краски с резиноканевого офсетного полона.

Рекомендации:

Для снятия остекление с красочных валиков и восстановления первичной бархатистости, рекомендуется использовать **Chembyo Calcium Remover**.



ТОВ «СНЕ.Т»
Україна, 29018
м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17/2А
Тел./факс: + 380 382 725518 [e-mail:office@chet.com.ua](mailto:office@chet.com.ua)
КОД ЄДРПОУ 37329779, ПІН 373297722258
Св. № 100309939
UA923282090000026002050014575
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

Технические характеристики:

- плотность 0,790 кг/литр (15 °С)
- точка воспламенения 62 °С

Условия хранения:

Хранить при температуре не выше 35 °С в закрытой оригинальной упаковке.

Более подробная информация по охране труда и технике безопасности приведена в паспорте безопасности материала.

Упаковка:

20 л., 200 л., 1000 л.

Технолог СНЕ.Т
Анатолий Федоренко
+38067 382 71 40
e-mail: anatoliy.fedorenko@chet.com.ua

