



ТОВ «СНЕ.Т»
Україна, 29018
м.Хмельницький, вул. Тернопільська, 17/2А
Тел./факс: + 380 382 725518
КОД ЄДРПОУ 37329779, ІПН 373297722258
Св. № 100309939
р/р.№ 26004326080000
АТ «УкрСиббанк» м. Харків, МФО 351005

Технические характеристики

Chembyo Wash UV60

Сильнодействующая смывка для офсетных полотен и красочных валов при использовании УФ красок, используется для ручной и автоматической смывке. Усиленные моющие способности. При ручной смывке можно добавлять в смывку до 40 % воды. Содержит ингибиторы коррозии.

Свойства:

- сильная моющая способность;
- очищает валы от УФ красок, бумажной пыли;
- отсутствие нафтенев и ароматических углеводородов;
- содержит ингибиторы коррозии;
- Подходит для красочных валиков с EPDM-резины (этилен-пропиленового каучука);
- Безопасно для работы печатников благодаря тому, что не содержит вредных веществ

Технические характеристики:

- точка воспламенения > 63. С

Применение:

Chembyo Wash UV60 можно применять как готовый раствор, так и смешивая с водой. Возможно использование как для ручной, так и для автоматической смывки. При использовании в автоматическом режиме, следуйте инструкциям производителя печатного оборудования.

Упаковка: 20 литров, 200 литров.