



ТОВ «СНЕ.Т»  
Україна, 29018  
м.Хмельницький, вул. Тернопільська, 17/2А  
Тел./факс: + 380 382 725518  
КОД ЄДРПОУ 37329779, ІПН 373297722258  
Св. № 100309939  
р/р.№ 26004326080000  
АТ «УкрСиббанк» м. Харків, МФО 351005

---

## Технические характеристики

### Chembyo CTP Dev UNI Plates

Готовый к использованию проявитель для термальных офсетных CTP пластин (830 nm). Модернизированный проявитель для широкого спектра пластин с увеличенным ресурсом работы.

#### Свойства:

- отличные результаты проявки
- увеличенный ресурс работы
- большая буферная ёмкость, способность удерживать растворённую эмульсию в взвешенном состоянии
- эффективная защита изображения
- предохраняет от повреждения алюминия
- отсутствие отложений в проявочном процессоре
- низкое потребление
- совместим с большим спектром пластин

Chembyo CTP Dev Uni Plates содержит специальные добавки для защиты проявочного процессора.

#### Подкачка:

Может восстанавливаться с помощью Chembyo CTP Dev Uni Plates  
Дозация подкачки, на кв.м. : 80 — 100 мл

#### Рекомендации к использованию:

	Температура	Время проявки
Kodak Electra Excel	20 – 22 C	25 – 35 сек
Fuji Brilla LH-PCE	20 – 22 C	25 – 35 сек
Китайские CTP пластины	22 - 23 C	25 - 40 сек

Упаковка: 20 литров.