



ТОВ «СНЕ.Т»
Україна, 29018
м.Хмельницький, вул. Тернопільська, 17/2А
Тел./факс: + 380 382 725518
КОД ЄДРПОУ 37329779, ІПН 373297722258
Св. № 100309939
р/р.№ 26004326080000
АТ «УкрСиббанк» м. Харків, МФО 351005

Технические характеристики

Chembyo Fount Cleaner

Концентрат для очистки систем увлажнения офсетных машин с антикоррозийными свойствами.

Свойства:

- отличная очистительная и дезинфицирующая способность;
- широкий, сбалансированный спектр действия против бактерий, плесени и дрожжей;
- предотвращает коррозию;
- не влияет на величину альтернативной оксидазы (АОХ)
- применяется для систем увлажнения всех типов офсетных печатных машин;
- не агрессивен к резиновым поверхностям красочных и офсетного полотна.

Применение:

- В зависимости от состояния загрязнения системы увлажнения может проводиться жесткая или мягкая (регулярная) очистка.
 - При жесткой очистке - разбавить водой в соотношении 1 к 5 (10 литров Chembyo Fount Cleaner на 50 литров воды);
 - При мягкой очистке - разбавить водой в соотношении 1 к 10 (5 литров Chembyo Fount Cleaner на 50 литров воды);
 - Для достижения оптимального эффекта оставить в системе увлажнения минимум на 3 часа;
 - Для предотвращения закупорки, следите, пожалуйста, за фильтрующими элементами и пополнением системы.

 - После применения рекомендуется 3 раза промыть систему водой.
 - Для идеального восстановления уровня pH рекомендуется при промывке 3-й раз добавить в воду 2% концентрата увлажнения.
- Упаковка: 20 литров.