



ТОВ «СНЕ.Т»
Україна, 29018
м.Хмельницький, вул. Тернопільська, 17/2А
Тел./факс: + 380 382 725518
КОД ЄДРПОУ 37329779, ІПН 373297722258
Св. № 100309939
р/р.№ 26004326080000
АТ «УкрСиббанк» м. Харків, МФО 351005

Технические характеристики

Chembyo Iramin

Заменитель изопропилового спирта. Продукт предназначен для использования в системах увлажнения для листовой офсетной печати.

Chembyo Iramin создан на основе изопропилового спирта!

Iramin полностью совместим с добавками (концентратами) в раствор увлажнения разных производителей.

Свойства:

- полностью отсутствует запах присущий изопропиловому спирту;
- исключается опасность возгорания и загрязнения окружающей среды за счет отсутствия испарения;
- может использоваться с водой любого качества, включая подготовленную (осмос).
- Экономичный расход 3-5%;
- Подходит для печати классическими офсетными красками, UV красками, фольевыми красками ;
- Отлично подходит для печати металлизированными красками и Pantone;
- стабилизирует оптимальный баланс вода-краска;
- улучшение смачивание офсетной печатной формы увлажняющим раствором;
- подходит для всех типов традиционных систем увлажнения в листовой офсетной печати;

Применение:

При печати классическими офсетными красками, дозировка Iramin 3% на объём увлажняющего раствора. Рекомендуемые параметры раствора увлажнения: pH 4,9-5,3; 800-1200 мкСм., (при использовании подготовленной воды 8-10dH, при использовании водопроводной воды

допустимые значения 1400 мкСм)

При печати большой заливки Pantон или металлизированными красками, дозировка Iramin можно увеличить до 4%

При печати UV красками и фольевыми красками дозировка Iramin 5% на объём увлажняющего раствора. Рекомендуемые параметры раствора увлажнения: рН 4,9-5,3; 800-1200 мкСм. ., (при использовании подготовленной воды 8-10dH, при использовании водопроводной воды допустимые значения 1400 мкСм)

Дозировка:

Chembyo Iramin рекомендуется дозировать в систему увлажнения посредством механического дозатора спирта!

Предварительно выставив рекомендуемые выше параметры!

Или наполнять систему увлажнения вручную с учетом выше указанных параметров.

Контроль:

Контролировать содержание Chembyo Iramin в растворе увлажнения рекомендуется с помощью ареометра АСП-10!

Характеристики :

Плотность продукта = 0,81 г/см³

Точка вспышки = 28°С