



CHE.T

ТОВ «CHE.T»
КОД ЄДРПОУ 37329779
ІПН 373297722258
Св. №100309939
UA923282090000026002050014575
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

Технічні характеристики

Chembyo Wash 60F

Chembyo Wash 60F – сильнодіючий мийний засіб для очищення фарбових валів та офсетних полотен листових та рулонних офсетних машин. Призначений для автоматичного змивання, також може бути використаний для ручного змивання.

Переваги

Оптимально підібрані сольвенти та ПАР-компоненти роблять засіб більш ошадливим у використанні, якщо порівняти з аналогами. Завдяки додатковим емульгаторам засіб краще поєднується з водою в процесі автоматичного змивання, що сприяє більш якісному очищенню фарбових валів за короткий час. Активні ПАР-компоненти покращують мийні властивості продукту й надають поверхні фарбових валів первісну бархатистість, що істотно покращує розподілення фарби по валах. Сертифіковано Fogra.

Chembyo Wash 60F протестовано Fogra для

MAN Roland Druckmaschinen AG;

Heidelberg Druckmaschinen AG;

Koenig & Bauer AG.

Властивості:

- сильна мийна здатність;
- відсутність нафтенів та ароматичних вуглеводнів;
- містить інгібітори корозії;
- слабкий запах.



CHE.T

ТОВ «CHE.T»
КОД ЄДРПОУ 37329779
ІПН 373297722258
Св. №100309939
UA923282090000026002050014575
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

Особливості використання

Застосовувати **Chembyo Wash 60F** можна як для ручного, так і для автоматичного змивання. При автоматичному змиванні **Chembyo Wash 60F** необхідно використовувати в нерозбавленому вигляді відповідно до інструкції з експлуатації обладнання.

У разі використання в ручному режимі для очищення фарбових валів та офсетного полотна змивку **Chembyo Wash 60F** необхідно розводити з водою в пропорції до 1:1. Для змивання фарбових валів у ручному режимі: включити машину на холостий хід і нанести заздалегідь підготовлену змивку на групу фарбових валів, після чого приставити змивний ракель для видалення змитої фарби з валів.

Для очищення офсетного полотна: нанести заздалегідь підготовлену змивку на ганчір'я (рушник) і видалити залишки фарби з офсетного полотна.

Рекомендації

Для зняття «скління» з фарбових валів та відновлення первинної бархатистості рекомендовано використовувати **Chembyo Calcium Remover**.

Для швидкого очищення фарбувальної секції під час заміни темної фарби на світлу рекомендовано використовувати **Chembyo Blaster**.

Фізико-хімічні властивості

Зовнішній вигляд	Прозора рідина
Щільність, за 20±1 °С, г/см ³	0,790
Точка спалахування	62 °С



CHET

ТОВ «СНЕ.Т»
КОД ЄДРПОУ 37329779
ІПН 373297722258
Св. №100309939
UA923282090000026002050014575
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

Умови зберігання

Зберігати за температури не вище +35 °С в закритому оригінальному пакуванні.

Більш докладну інформацію про заходи з охорони праці та техніки безпеки наведено в паспорті безпеки матеріалу.

Упаковка:

5 л, 20 л, 200 л, 1 000 л

Технолог СНЕ.Т
Анатолій Федоренко
+38067 382 71 40
e-mail: anatoliy.fedorenko@chet.com.ua

