



CHE.T

ТОВ «СНЕ.Т»
КОД ЄДРПОУ 37329779
ПІН 373297722258
Св. №100309939
UA923282090000026002050014575
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

Технічні характеристики

Chembyo ASPowder

Противідмарювальний розчинний порошок на рослинній основі.
Призначений для використання в сучасних друкарських машинах з метою запобігання відбивання фарби в стопі видрукованої продукції.

Переваги

Противідмарювальний порошок нового покоління з антистатичним ефектом та низькою абразивністю, що мінімізує можливість утворення подряпин на відбитку під час стапелювання на прийомці. Порошок **Chembyo ASPowder** ідеально підходить для друку продукції з подальшою обробкою: тиснення фольгою, УФ- і ВД-лакування, ламінація плівкою. Противідмарювальний порошок **Chembyo ASPowder** складається з однорідних гранул, що сприяє рівномірному розпорошенню по відбитку, а також забезпечує повну розчинність у фарбовому шарі, виключаючи можливість набивання порошку при висіканні в бігувальних каналах і направляючих під час склеювання продукції. Порошок **Chembyo ASPowder** можна використовувати у виробництві харчової упаковки.

Властивості:

- чудово розпорошується;
- на основі натурального рослинного крохмалю;
- ощадливий у використанні;
- можна використовувати для всіх типів листових офсетних друкарських машин;
- завдяки повному розчиненню відсутній ефект «пісок на папері»;
- безпечний для здоров'я, може використовуватися для виробництва харчової упаковки.



CHE.T

ТОВ «СНЕ.Т»
КОД ЄДРПОУ 37329779
ПІН 373297722258
Св. №100309939
UA923282090000026002050014575
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

Особливості використання

Дотримуйтеся інструкцій виробника друкарського обладнання відповідно до типу паперу та кількості фарби. Не забувайте щільно закривати контейнер для запобігання попадання вологи.

ASPowder Fine – для паперу до 170 г/см² (величина часточок 15 мкм).

ASPowder Medium – для паперу 170-300 г/см² (величина часточок 25 мкм).

ASPowder Coarse – для паперу понад 300 г/см² (величина часточок 35 мкм).

Умови зберігання

Зберігати в сухому місці за кімнатної температури.

Упаковка:

1.3 кг

Технолог СНЕ.Т
Анатолій Федоренко
+38067 382 71 40
e-mail: anatoliy.fedorenko@chet.com.ua

