



CHE.T

ТОВ «СНЕ.Т»
КОД ЄДРПОУ 37329779
ПНН 373297722258
Св. №100309939
UA923282090000026002050014575
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

Технические характеристики

Chembyo Wash Blaster

Chembyo Wash Blaster – швидкодіючий мийний засіб для глибокого очищення фарбових валів в листових офсетних машинах. Рекомендовано використовувати в процесі зміни фарби з темної на світлу та при швидкому промиванні фарбової секції. Можна наносити на фарбові валики як змивку ручного застосування.

Переваги

Засіб **Chembyo Wash Blaster** призначений для швидкого очищення валів фарбової групи при зміні фарби з темної на світлу. Рецепт змивки дає змогу повністю відмовитися від пасти глибокого очищення. **Chembyo Wash Blaster** не є абразивним мийним засобом, що суттєво продовжує термін експлуатації фарбових валів. Завдяки унікальному складу на основі очищених сольвентів засіб швидко та якісно впорається із залишками фарби глибоко в порах фарбових валів, а спеціальні пластифікатори сприяють зменшенню мікротріщин на поверхні гумового покриття валів.

Властивості:

- сильна мийна здатність;
- відсутність нафтенів та ароматичних вуглеводнів;
- містить інгібітори корозії;
- відновлює поверхню фарбових валів;
- знімає «скління» з поверхні валиків і повертає їм первинну бархатистість;
- запобігає відкладенню кальцію на поверхні фарбових валів.



CHE.T

ТОВ «СНЕ.Т»
КОД ЄДРПОУ 37329779
ПНН 373297722258
Св. №100309939
UA923282090000026002050014575
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

Особливості використання

Тільки для ручного змивання валів фарбової та зволожуючої груп.

Chembyo Wash Blaster можна додатково наносити (вручну) у процесі автоматичного змивання фарбових валів або виконати промивання валів лише за допомогою **Wash Blaster** (замість змивки).

Chembyo Wash Blaster не рекомендується використовувати для фарбових валів із гумою марки EPDM (Етиленпропіленовий каучук).

Технічні характеристики:

- щільність 0,790 кг/л (15. С);
- точка спалахування 70 °С.

Умови зберігання

Зберігати за температури не вище +35 °С у закритому оригінальному пакуванні.

Більш докладну інформацію про заходи з охорони праці та техніки безпеки наведено в паспорті безпеки матеріалу.

Упаковка:

1 л, 5 л

Технолог СНЕ.Т
Анатолій Федоренко
+38067 382 71 40
e-mail: anatoliy.fedorenko@chet.com.ua

