



CHE.T

ТОВ «СНЕ.Т»
КОД ЄДРПОУ 37329779
ІПН 373297722258
Св. №100309939
UA923282090000026002050014575
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

Технічні характеристики

Chembyo Calcium Remover

Chembyo Calcium Remover – посилений мийний засіб для швидкого видалення «скління» та кальцію з фарбових валів листових офсетних машин. Наносити на фарбові вали як змивка для ручного застосування.

Переваги

У процесі роботи друкарського обладнання валики фарбової та зволожуючої системи втрачають свою первинну бархатистість через вплив фарби, розчину зволоження та паперового пилу, що, як наслідок, призводить до виникнення ефекту «скління» на фарбових валах та утворення кальцієвих відкладень. Надалі ці проблеми виражаються в нерівномірному розподілі фарби по валах, що ускладнює утримання кольору протягом тиражу та часто призводить до значних відхилень тиражних відбитків за колірними характеристиками. Завдяки унікальній рецептурі на основі очищених сольвентів засіб швидко і якісно очистить фарбові вали від «скління», а спеціальні пластифікатори відновлять первинну бархатистість гумового покриття, зменшивши мікротріщини на поверхні валів.

Властивості:

- швидко та якісно видаляє карбонат кальцію та інші відкладення на фарбових валах;
- видаляє «скління» з валів фарбової та зволожуючої систем;
- відновлює бархатистість поверхні валів, що сприяє поліпшенню розподілення та передачі фарби;
- економний у використанні;
- змішується з водою та не має запаху;
- легко видаляється;
- містить кислоти, сольвент та добавки.



CHE.T

ТОВ «СНЕ.Т»
КОД ЄДРПОУ 37329779
ІПН 373297722258
Св. №100309939
UA923282090000026002050014575
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

Особливості використання

Змийте фарбу з фарбових валів за допомогою засобу **Chembyo Wash**. Нанесіть **Chembyo Calcium Remover** на фарбові вали та дайте обертається протягом 3 хвилин на холостому ході. Після цього очистіть вали фарбової секції за допомогою змивки **Chembyo Wash**.

Рекомендації

Для швидкого очищення фарбових валів під час переходу з темної фарби на світлу рекомендовано використовувати **Chembyo Blaster**.

Для підтримання належного стану фарбових валів та продовження терміну їх служби рекомендовано використовувати змивку **Chembyo Wash 60F** на постійній основі.

Фізико-хімічні параметри

Зовнішній вигляд	Прозора рідина
Щільність, за 20±1 °С, г/см ³	1,1

Умови зберігання

Зберігати за температури не вище +40 °С у закритому оригінальному пакуванні.

Більш докладну інформацію щодо заходів з охорони праці та техніки безпеки наведено в паспорті безпеки матеріалу.

Упаковка: 1 л

Технолог СНЕ.Т
Анатолій Федоренко
+38067 382 71 40
e-mail: anatoliy.fedorenko@chet.com.ua

