



# CHE.T

ТОВ «СНЕ.Т»  
КОД ЄДРПОУ 37329779  
ІПН 373297722258  
Св. №100309939  
UA923282090000026002050014575  
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

## Технічні характеристики

# Chembyo Clean Rejuvenator

**Chembyo Clean Rejuvenator** – сильнодіючий засіб для глибокого очищення та відновлення офсетного гумовотканинного полотна.

## Переваги

Під час друку на офсетному полотні накопичуються частинки ворсу, пилу, засохлої фарби та інші артефакти, що призводять до випуску неякісної продукції. Тільки чисте офсетне полотно може забезпечити високоякісний друк.

З огляду на це компанія СНЕ.Т розробила новий продукт – **Chembyo Clean Rejuvenator** – засіб, який дає змогу максимально швидко та якісно очистити офсетне полотно.

Лабораторні та виробничі дослідження показали чудові результати очищення за короткий час, що, як наслідок, сприяє зменшенню часу простою обладнання. **Chembyo Clean Rejuvenator** ефективно видаляє форматні смуги та конгревне зображення з поверхні офсетного полотна, що суттєво продовжує термін його служби.

## Властивості:

- глибоко очищає та знімає кальцієві відкладення з поверхні офсетного полотна;
- видаляє всі залишки фарби та відновлює властивості офсетного полотна, покращуючи перенесення фарби;
- потужний відновлювальний ефект: відновлюється еластичність і бархатистість поверхні;
- легко видаляє форматні смуги та паперовий пил;
- легко видаляє конгревне зображення з поверхні офсетного полотна;
- посилена здатність розчиняти фарбу;
- точка займання >58 °С;



# CHE.T

ТОВ «СНЕ.Т»  
КОД ЄДРПОУ 37329779  
ІПН 373297722258  
Св. №100309939  
UA923282090000026002050014575  
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

- не містить сполуки хлору;
- запобігає виникненню корозії;
- швидко випаровується;
- ефективно розщеплює мінеральні та рослинні олії.

## Особливості використання

Нанести **Chembyo Clean Rejuvenator** на губку (ганчір'я) та очистити вручну офсетне гумовотканинне полотно.

Не використовувати для очищення фарбових валів, уникати потрапляння на друкарську форму.

## Рекомендації

Для зняття «скління» з фарбових валів та відновлення первинної бархатистості рекомендовано використовувати **Chembyo Calcium Remover**.

Для швидкого очищення фарбової секції під час переходу з темної на світлу фарбу рекомендовано використовувати **Chembyo Blaster**.

## Технічні характеристики:

- щільність - 0,790 кг/л (15 °С);
- точка займання - 62 °С.

## Умови зберігання

Зберігати за температури не вище +35 °С в закритому оригінальному пакуванні.

Більш детальна інформація щодо заходів з охорони праці й техніки безпеки вказана в паспорті безпеки матеріалу.



# CHET

ТОВ «СНЕ.Т»  
КОД ЄДРПОУ 37329779  
ПІН 373297722258  
Св. №100309939  
UA923282090000026002050014575  
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

## Упаковка:

1 л, 5 л

Технолог СНЕ.Т  
Анатолій Федоренко  
+38067 382 71 40  
e-mail: anatoliy.fedorenko@chet.com.ua

