



# CHE.T

ТОВ «СНЕ.Т»  
КОД ЄДРПОУ 37329779  
ПІН 373297722258  
Св. №100309939  
UA923282090000026002050014575  
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

## Технічні характеристики

# Chembyo Fountain Solution CF-M

Додаток в систему зволоження для використання в рулонних офсетних друкарських машинах. Може застосовуватися для таких систем зволожуючих апаратів: щіткова; традиційна; turbo; з розпиленням.

### Переваги:

Враховуючи низьке піноутворення, особливо рекомендований для зволожуючої системи Turbo та щіткового зволоження. Відзначено, що за використання **Chembyo Fountain Solution CF**, суттєво знижується набивання паперового пилу під час друку на папері з нерівномірною структурою, що забезпечує чіткість та контрастність зображення протягом усього тиражу. Збалансований коктейль біоцидів забезпечує ефективний захист від зростання бактерій та утворення цвілі в розчині зволоження, що дає змогу рідше виконувати чистку системи зволоження.

### Властивості:

- швидкий запуск;
- сильні буферні властивості, що гарантують стабільність рН та комфортний друк;
- може використовуватися з водою будь-якої якості, зокрема з підготовленою (осмос);
- гідрофільна основа захищає поверхню пластини під час зупинки машини, гумування не потрібне;
- якісне зволоження пластини на високих швидкостях;
- підходить для використання з усіма СТР-пластинами;
- ефективно запобігає корозії;
- запобігає розмноженню бактерій, грибків та водоростей у системі зволоження;
- підтримує оптимальний баланс вода-фарба;
- відсутність летких органічних компонентів (VOC).



# CHE.T

ТОВ «СНЕ.Т»  
КОД ЄДРПОУ 37329779  
ПІН 373297722258  
Св. №100309939  
UA923282090000026002050014575  
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

## Особливості застосування

Оптимальна доза додатку становить 2-3% від загального об'єму зволожуючого розчину. Рекомендовані параметри розчину зволоження: рН 4,9-5,5, 800-1 600  $\mu\text{S}$ .

Для більш точного підбору додатку в зволоження (з урахуванням специфіки виробництва та води) рекомендуємо звернутися до технічного супроводу СНЕ.Т.

## Рекомендації

Перед використанням **Chembyo Fountain Solution С** бажано виконати швидке промивання системи зволоження за допомогою **Chembyo А+В**.

## Фізико-хімічні властивості

Зовнішній вигляд	Прозора рідина
рН	
Електропровідність	
Щільність, за $20\pm 1$ °С, г/см <sup>3</sup>	

## Умови зберігання

Зберігати за температури не нижче +6 °С та не вище +40 °С.

Щільно закрити каністру.

Не допускати потрапляння прямого сонячного проміння.

## Упаковка:

20 л, 200 л

Технолог СНЕ.Т  
Анатолій Федоренко  
+38067 382 71 40  
e-mail: anatoliy.fedorenko@chet.com.ua

