



CHE.T

ТОВ «СНЕ.Т»
КОД ЄДРПОУ 37329779
ІПН 373297722258
Св. №100309939
UA923282090000026002050014575
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

Технічні характеристики

Chembyo MRC 100

Chembyo MRC 100 – оновлена рецептура очисника валів системи зволоження. Потужний засіб для очищення та знежирення валів зволоження, ідеально підходить для зволожуючих валиків та інших вузлів машини, де критично важливе швидке випаровування засобу для чищення для запобігання забрудненню розчину зволоження.

Переваги

В процесі друку тиражу валики системи зволоження «зажирюються» через взаємодію з фарбою та розчином зволоження, що, як наслідок, порушує рівномірну передачу розчину зволоження між хромованим та гумовим валиками системи зволоження. Погіршення гідрофільних властивостей валиків зволоження призводить до зниження насиченості зображення під час друку, утворення «затягувань» фарбою по краю листа, а також до «затягування» фарбою зображення в разі друку з тонким трепінгом.

Нова ініціатива від СНЕ.Т, що набула великої популярності з-поміж наших партнерів, – **Chembyo MRC 100** – кардинально відрізняється від аналогів на ринку. У рецептурі використовуються оновлені активні ПАР-компоненти, а також знижено активну випаровуваність продукту, що дало змогу суттєво знизити витрати та збільшити ефективність засобу.

Chembyo MRC 100 дає змогу легко очистити й знежирити валики зволожуючої системи, у такий спосіб знижуючи вірогідність відхилення зображення на відбитку за кольорними характеристиками протягом тиражу. **Chembyo MRC 100** розроблений як альтернатива трихлоретану. Завдяки швидкому випаровуванню **Chembyo MRC 100** за короткий час видаляє жири та паперовий пил, не залишаючи жирних слідів на поверхні, що суттєво знижує час простою обладнання.

Властивості:

- знежирює та ефективно видаляє бруд і залишки фарби;
- має сильні очисні властивості, швидко випаровується;
- відновлює гідрофільні властивості валів зволоження;



CHE.T

ТОВ «СНЕ.Т»
КОД ЄДРПОУ 37329779
ІПН 373297722258
Св. №100309939
UA923282090000026002050014575
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

- містить спеціальний набір активних сольвентів, що не руйнують гумову поверхню валів.

Особливості застосування

Нанести **Chembyo MRC** на зволожені валики чистою ганчіркою та начисто стерти фарбу, жир та інший бруд.

Рекомендації

Для зняття «скління» з фарбових валів та відновлення їх первинної бархатистості рекомендовано використовувати **Chembyo Calcium Remover**.

Для швидкого очищення фарбувальної секції під час зміни темної фарби на світлу рекомендовано використовувати **Chembyo Blaster**.

Технічні характеристики:

- густина 0,790 кг/л (15 °C);
- точка займання 62 °C.

Умови зберігання

Зберігати за температури не вище +35 °C у закритому оригінальному пакуванні.

Більш докладну інформацію щодо заходів з охорони праці та техніки безпеки наведено в паспорті безпеки матеріалу.

Упаковка:

5 л

Технолог СНЕ.Т
Анатолій Федоренко
+38067 382 71 40
e-mail: anatoliy.fedorenko@chet.com.ua

