



CHE.T

ТОВ «СНЕ.Т»
КОД ЄДРПОУ 37329779
ІПН 373297722258
Св. №100309939
UA923282090000026002050014575
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

Технічні характеристики

Chembyo Powder Master (C)

Противідмарювальний капсульований порошок (із силіконовим покриттям). Розроблений для використання в сучасних друкарських машинах для запобігання відмарюванню фарби в стопі видрукованої продукції.

Переваги

Противідмарювальний порошок нового покоління з антистатичним ефектом та низькою абразивністю, що зводить до мінімуму можливість утворення подрятин на відбитку при стапелюванні в секції приймання. Противідмарювальний порошок **Chembyo Powder Master (C)** можна застосовувати для друку продукції з подальшою обробкою: тиснення фольгою, UV- і ВД-лакування, ламінація плівкою. Противідмарювальний порошок **Powder Master (C)** складається з однорідних гранул, а це сприяє рівномірному розпорошенню по відбитку при мінімальній подачі, виключаючи можливість набивання порошку при висіканні в бігувальних каналах і на напрямних при склеюванні продукції. Порошок **Powder Master (C)** можна використовувати у виробництві упаковки для харчової продукції.

Властивості:

- чудово розпорошується;
- на основі натурального рослинного крохмалю;
- ощадливий у використанні;
- підходить для всіх типів листових офсетних друкарських машин;
- немає ефекту «пісок на папері»;
- безпечний для здоров'я, може використовуватися для виробництва харчової упаковки.



CHE.T

ТОВ «СНЕ.Т»
КОД ЄДРПОУ 37329779
ІПН 373297722258
Св. №100309939
UA923282090000026002050014575
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

Застосування

Не забувайте щільно закрити контейнер для запобігання попаданню вологи. Виконуйте інструкції виробника друкарського обладнання залежно від типу паперу та кількості фарби:

Powder Master 15 С – для паперу до 170 г/см (величина часточок 15мкм);

Powder Master 25 С – для паперу 170-300 г/см (величина часточок 25 мкм);

Powder Master 35 С – для паперу понад 300 г/см (величина часточок 35 мкм).

Умови зберігання

Зберігати у сухому місці за кімнатної температури.

Упаковка:

1 кг

Технолог СНЕ.Т
Анатолій Федоренко
+38067 382 71 40
e-mail: anatoliy.fedorenko@chet.com.ua

