



# CHE.T

ТОВ «СНЕ.Т»  
КОД ЄДРПОУ 37329779  
ПІН 373297722258  
Св. №100309939  
UA923282090000026002050014575  
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

## Технічні характеристики

# Chembyo Power Wash 120

**Chembyo Power Wash 120** – професійний мийний засіб для швидкого очищення фарбових валів та офсетних полотен листових офсетних машин. Для більш економного використання й видалення розчинних у воді залишків гуміарабіку та паперового пилу рекомендовано змішувати з водою в пропорції 1:1. Можна застосовувати для ручного нанесення.

## Переваги

У процесі друку на офсетному полотні накопичуються частинки ворсу, пилу, засохлої фарби та інші артефакти, що призводить до виробництва неякісної продукції. Тільки чисте офсетне полотно може забезпечити високоякісний друк.

Із цієї причини компанія CHE.T розробила новий інноваційний продукт. **Chembyo Power Wash 120** дає змогу максимально швидко та якісно очистити офсетне полотно та фарбові вали.

Лабораторні та виробничі дослідження показали чудові результати очищення за короткий час, що сприяє суттєвому зниженню часу простою обладнання.

Завдяки використанню сучасних емульгаторів засіб добре поєднується з водою в пропорції 1:1 та утримує стійку емульсію впродовж тривалого часу, що дає змогу вдвічі скоротити витрати на виробництво.



# CHE.T

ТОВ «СНЕ.Т»  
КОД ЄДРПОУ 37329779  
ПІН 373297722258  
Св. №100309939  
UA923282090000026002050014575  
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

## Властивості:

- сильні мийні властивості;
- відсутність нафтенів та ароматичних вуглеводнів;
- містить інгібітори корозії;
- слабовиражений запах;
- при змішуванні з водою у концентрації 1:1 чудово видаляє паперовий пил та форматні смуги;
- не потребує додаткового очищення офсетного полотна;
- ефективно розщеплює мінеральні та рослинні олії;
- використовується для ручного нанесення.

## Застосування

Для використання в ручному режимі для очищення фарбових валів та офсетного полотна засіб **Chembyo Power Wash 120** можна розводити з водою в пропорціях до 1:1. Для змивання фарбових валів в ручному режимі необхідно включити машину на холостий хід і нанести заздалегідь підготовлене змивання на групу фарбових валів, а потім приставити змивний рапель для видалення фарби з валів.

Очищення офсетного полотна: нанести заздалегідь підготовлене змивання на ганчір'я (рушник) і видалити залишки фарби з гумового офсетного полотна.

## Рекомендації

Для зняття «скління» з фарбових валів та відновлення первинної бархатистості рекомендовано використовувати **Chembyo Calcium Remover**.

Для швидкого очищення фарбової секції в разі заміни темної фарби на світлу рекомендовано використовувати **Chembyo Blaster**.



# СНЕ.Т

ТОВ «СНЕ.Т»  
КОД ЄДРПОУ 37329779  
ПН 373297722258  
Св. №100309939  
UA923282090000026002050014575  
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

## Технічні характеристики:

- густина 0,790 кг/л (15 °С);
- точка займання 62 °С.

## Умови зберігання

Зберігати за температури не вище +35 °С в закритому оригінальному пакуванні.

Більш докладну інформацію щодо заходів з охорони праці та техніки безпеки вказано в паспорті безпеки матеріалу.

## Упаковка:

5 л, 20 л

Технолог СНЕ.Т  
Анатолій Федоренко  
+38067 382 71 40  
e-mail: anatoliy.fedorenko@chet.com.ua

