



CHE.T

ТОВ «СНЕ.Т»
КОД ЄДРПОУ 37329779
ІПН 373297722258
Св. №100309939
UA923282090000026002050014575
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

Технічні характеристики

Chembyo PowerWash 111

Chembyo PowerWash 111 – професійний мийний засіб для швидкого очищення фарбових валів та офсетних полотен листових офсетних машин. Для більш економного використання й видалення розчинних у воді залишків гуміарабіку та паперового пилу рекомендовано змішувати з водою в пропорції 1:1.

Переваги

Професійне змивання відповідає сучасному стандарту безпеки АІІ. Лабораторні та виробничі дослідження показали чудові результати очищення за короткий час, що сприяє суттєвому зниженню часу простою обладнання.

Завдяки оптимально підібраним сольвентам та ПАР-компонентам суттєво знижено витрату засобу, якщо порівняти з аналогами. Активні ПАР-компоненти покращують мийні властивості продукту й надають поверхні фарбових валів первинну бархатистість, у такий спосіб покращуючи розподілення фарби по валах фарбової групи та зменшуючи ймовірність різновідтінності під час друку тиражу. Завдяки використанню сучасних емульгаторів засіб добре поєднується з водою в пропорції 1:1 й утримує стійку емульсію впродовж тривалого часу, що дає змогу вдвічі скоротити витрати.

Властивості:

- сильні мийні властивості;
- відсутність нафтенів та ароматичних вуглеводнів;
- містить інгібітори корозії;
- слабовиражений запах;
- при змішуванні з водою у концентрації 1:1 чудово видаляє паперовий пил та форматні смуги;



CHE.T

ТОВ «СНЕ.Т»
КОД ЄДРПОУ 37329779
ПІН 373297722258
Св. №100309939
UA923282090000026002050014575
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

- не потребує додаткового очищення офсетного полотна;
- ефективно розщеплює мінеральні та рослинні олії.

Застосування

Застосовувати **Chembyo PowerWash 111** можна як для ручного, так і для автоматичного змивання. У разі автоматичного змивання **Chembyo PowerWash 111** необхідно використовувати в нерозбавленому вигляді відповідно до інструкцій з експлуатації обладнання.

У разі використання в ручному режимі для очищення фарбових валів та офсетного полотна засіб **Chembyo PowerWash 111** можна розводити з водою в пропорціях до 1:1. Змивання фарбових валів в ручному режимі: увімкнути машину на холостий хід і нанести заздалегідь підготовлене змивання на групу фарбових валів, а потім приставити змивний рапель для видалення змитої фарби з валиків.

Очищення офсетного полотна: нанести заздалегідь підготовлене змивання на ганчір'я (рушник) і видалити залишки фарби з гумового офсетного полотна.

Рекомендації

Для зняття «скління» з фарбувальних валиків та відновлення первинної бархатистості рекомендовано використовувати **Chembyo Calcium Remover**.

Для швидкого очищення фарбувальної секції у разі заміни темної фарби на світлу рекомендовано використовувати **Chembyo Blaster**.

Технічні характеристики:

- густина 0,790 кг/л (15 °С);
- точка займання 62 °С.



CHE.T

ТОВ «СНЕ.Т»
КОД ЄДРПОУ 37329779
ПІН 373297722258
Св. №100309939
UA923282090000026002050014575
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

Умови зберігання

Зберігати за температури не вище +35 °С в закритому оригінальному пакуванні.

Більш докладну інформацію щодо заходів з охорони праці та техніки безпеки вказано в паспорті безпеки матеріалу.

Упаковка:

20 л, 200 л

Технолог СНЕ.Т
Анатолій Федоренко
+38067 382 71 40
e-mail: anatoliy.fedorenko@chet.com.ua

