



CHE.T

ТОВ «СНЕ.Т»
КОД ЄДРПОУ 37329779
ПНН 373297722258
Св. №100309939
UA923282090000026002050014575
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

Технічні характеристики

Chembyo Printing Oil

Chembyo Printing Oil – масло на льняній основі.

Переваги

Рекомендовано використовувати для зниження липкості та в'язкості фарби, а також під час друкування на макулатурних картонах та папері зі зниженою поверхневою міцністю.

Властивості:

- перешкоджає деформації матеріалу, що задруковується (папір, картон), при максимальному задруку;
- запобігає відривам (вищипуванням) крейдованого шару на матеріалі, який задруковується;
- стимулює всмоктування фарбового шару;
- покращує первинне закріплення фарбового шару;
- покращує реологічні властивості фарби під час приладки на холодній машині;
- знижує когезійну міцність фарби під час друку на холодній машині;
- не потребує збільшення подачі зволожуючого розчину;
- не провокує тінення фарби на відбиток.

Застосування

За необхідності додавати у фарбу. Максимальний об'єм добавки становить 5%. Після додавання ретельно розмішати.



CHE.T

ТОВ «СНЕ.Т»
КОД ЄДРПОУ 37329779
ПНН 373297722258
Св. №100309939
UA923282090000026002050014575
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

Фізико-хімічні властивості

Зовнішній вигляд	Жовта рідина
Щільність при 20±1°C, г/см ³	0,85-1

Умови зберігання

Зберігати за температури не вище +40 °С в закритому оригінальному пакуванні.

Більш докладну інформацію щодо заходів з охорони праці та техніки безпеки вказано в паспорті безпеки матеріалу.

Упаковка:

1 л

Технолог СНЕ.Т
Анатолій Федоренко
+38067 382 71 40
e-mail: anatoliy.fedorenko@chet.com.ua

