



CHE.T

ТОВ «СНЕ.Т»
КОД ЄДРПОУ 37329779
ІПН 373297722258
Св. №100309939
UA923282090000026002050014575
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

Технічні характеристики

Chembyo SE40

Високоякісна силіконова емульсія з антистатичними, восковими, мастильними присадками для сучасних високошвидкісних друкарських машин HeatSet. Частка силікону в складі – 40 %.

Переваги

Містить антистатичні добавки, що дає змогу краще справлятися з проблемою статички. Не потребує застосування додаткових антистатичних засобів. Сприяє збереженню чистоти відбитків при стапелюванні та полегшує постдрукарську обробку. Не збивається на переверотних штангах і фальцапараті, а використання модифікованих силіконових масел забезпечує рівномірне подання розчину на полотно, що стимулює первинне закріплення фарбового шару на відбитку та запобігає появі смуг (змазування) фарбового шару.

Властивості:

- зменшує дряпання та покращує ковзання;
- концентрація твердої речовини не менше 40%;
- сильний мікробіологічний захист у системі подання розчину;
- нейтралізує статичну електрику на паперовому полотні.

Застосування

Перед використанням силіконової емульсії необхідно випорожнити та очистити систему нанесення силікону. Налаштуйте рекомендоване дозування залежно від типу полотна та застосування.

Продукт може використовуватися з усіма найпоширенішими системами дозування силіконових емульсій: Weko, Technotrans, Unisensor, Dosatron.



CNET

ТОВ «СНЕ.Т»
КОД ЄДРПОУ 37329779
ІПН 373297722258
Св. №100309939
UA923282090000026002050014575
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

Дозування

Залежить від типу паперу, що використовується: від 3% до 6%.

Фізико-хімічні властивості

Зовнішній вигляд	Рідина молочно-білого кольору, після висихання прозора.
pH	5,5 – 6,5
Щільність при 20±1 °С, г/см ³	1,0
Точка кипіння	100 °С

Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище +35 °С в закритому оригінальному пакуванні.

Берегти від замерзання.

Більш докладну інформацію щодо заходів з охорони праці та техніки безпеки вказано в паспорті безпеки матеріалу.

Технолог СНЕ.Т
Анатолій Федоренко
+38067 382 71 40
e-mail: anatoliy.fedorenko@chet.com.ua

