



CHE.T

ТОВ «СНЕ.Т»
КОД ЄДРПОУ 37329779
ПІН 373297722258
Св. №100309939
UA923282090000026002050014575
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

Технічні характеристики

Chembyo Wash 100F hydro

Chembyo Wash 100F hydro – сильнодіючий мийний засіб для швидкого очищення фарбових валів та офсетних полотен листових та рулонних офсетних машин з гарячим сушінням (Heat Set).

Переваги

Chembyo Wash 100F hydro відповідає сучасному стандарту безпеки АІІ. Завдяки оптимально підбраному набору сольвентів та ПАВ-компонентів вдалося суттєво знизити витрати засобу, якщо порівняти з аналогами. Активні ПАВ-компоненти покращують мийні властивості продукту й надають поверхні фарбових валів бархатистість, покращуючи розподілення фарби по валиках. Температура займання >100 °С, ідеально підходить для автоматичних систем змивання. Завдяки використанню сучасних емульгаторів засіб чудово змішується з водою в пропорції 1:1 й утримує стійку емульсію впродовж тривалого часу, що дає змогу за більш короткий час якісно очистити поверхню офсетного полотна від паперового пилу, що позитивно впливає на термін служби офсетного полотна та покращує якість продукції. Сертифіковано Fogra.

Chembyo Wash 100F hydro протестовано Fogra для

MAN Roland Druckmaschinen AG;

Heidelberg Druckmaschinen AG;

Koenig & Bauer AG.



CHE.T

ТОВ «СНЕ.Т»
КОД ЄДРПОУ 37329779
ПІН 373297722258
Св. №100309939
UA923282090000026002050014575
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

Властивості:

- сильні мийні властивості;
- відсутність нафтенів та ароматичних вуглеводнів;
- містить інгібітори корозії;
- слабовиражений запах;
- добре змішується з водою (до 1:1), утримує стійку емульсію.

Застосування

Використовувати **Chembyo Wash 100F hydro** можна як для ручного, так і для автоматичного змивання. При автоматичному змиванні **Chembyo Wash 100F hydro** треба застосовувати в нерозбавленому вигляді відповідно до інструкцій з експлуатації обладнання.

Використовуючи в ручному режимі для очищення фарбових валиків та офсетного полотна, **Chembyo Wash 100F hydro** можна розводити з водою до концентрації 20%. Змивання фарбових валів у ручному режимі: заздалегідь підготовлене змивання нанести на групу фарбових валів. Очищення офсетного полотна: нанести заздалегідь підготовлене змивання на ганчір'я (рушник) і видалити залишки фарби з гумового офсетного полотна.

Рекомендації

Для зняття «скління» з фарбових валів та відновлення первинної бархатистості рекомендовано використовувати **Chembyo Calcium Remover**.

Технічні характеристики:

- густина 0,790 кг/л (15 °С);
- точка займання 62 °С.



CHET

ТОВ «СНЕ.Т»
КОД ЄДРПОУ 37329779
ПІН 373297722258
Св. №100309939
UA923282090000026002050014575
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

Умови зберігання

Зберігати за температури не вище +35 °С в закритому оригінальному пакуванні.

Більш докладну інформацію щодо заходів з охорони праці та техніки безпеки вказано в паспорті безпеки матеріалу.

Упаковка:

20 л, 200 л, 1 000 л

Технолог СНЕ.Т
Анатолій Федоренко
+38067 382 71 40
e-mail: anatoliy.fedorenko@chet.com.ua

