



# CHE.T

ТОВ «СНЕ.Т»  
КОД ЄДРПОУ 37329779  
ІПН 373297722258  
Св. №100309939  
UA923282090000026002050014575  
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

## Технічні характеристики

# Chembyo Wash 40 hydro plus

**Chembyo Wash 40 hydro plus** – покращений мийний засіб для швидкого очищення фарбових валів та офсетних полотен листових та рулонних офсетних машин. Призначений для ручного змивання, також може бути використаний і для автоматичних систем.

## Переваги

Професійне змивання, що відповідає сучасному стандарту безпеки АІІ. Лабораторні та виробничі дослідження показали чудові результати очищення за короткий час, що суттєво скорочує час простою обладнання.

Завдяки оптимально підбраному набору сольвентів та ПАР-компонентів знижено витрати засобу, якщо порівняти з аналогами. Активні ПАР-компоненти покращують мийні властивості продукту та надають поверхні фарбових валів бархатистість, покращуючи розподілення фарби по валиках фарбової групи та зменшуючи ймовірність різнотонності під час друку тиражу. Практично відсутній запах. Ефективний засіб для валиків та офсетних полотен, схвалений провідними виробниками обладнання та сертифікований Fogra. Завдяки використанню сучасних емульгаторів змивання добре поєднується з водою в пропорції 1:1 і утримує стійку емульсію впродовж тривалого часу, що дає змогу вдвічі скоротити витрати.

**Chembyo Wash 40 hydro plus** протестовано Fogra для

MAN Roland Druckmaschinen AG;

Heidelberg Druckmaschinen AG;

Koenig&Bauer AG.



# CHE.T

ТОВ «СНЕ.Т»  
КОД ЄДРПОУ 37329779  
ІПН 373297722258  
Св. №100309939  
UA923282090000026002050014575  
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

## Властивості:

- сильна мийна здатність;
- відсутність нафтенів та ароматичних вуглеводнів;
- містить інгібітори корозії;
- слабовиражений запах;
- при змішуванні з водою (1:1) чудово видаляє паперовий пил та форматні смуги;
- не потребує додаткового очищення офсетних полотен.

## Застосування

Використовувати **Chembyo Wash 40 hydro plus** можна як для ручного, так і для автоматичного змивання. При автоматичному змиванні **Chembyo Wash 40 hydro plus** треба застосовувати в нерозбавленому вигляді відповідно до інструкцій з експлуатації обладнання.

Використовуючи в ручному режимі для очищення фарбувальних валиків та офсетного полотна, засіб **Chembyo Wash 40 hydro plus** можна розводити з водою в пропорції до 1:1. Змивання фарбових валів у ручному режимі: увімкнути машину на холостий хід і нанести заздалегідь підготовлене змивання на групу фарбових валів, а потім приставити змивний рапель для видалення фарби з валів.

Очищення офсетного полотна: нанести заздалегідь підготовлене змивання на ганчір'я (рушник) і видалити залишки фарби з гумотканного офсетного полотна.

## Рекомендації

Для зняття «скління» з фарбових валів та відновлення первинної бархатистості рекомендовано використовувати **Chembyo Calcium Remover**.

Для швидкого очищення фарбової секції під час зміни темної фарби на світлу рекомендовано використовувати **Chembyo Blaster**.

## Технічні характеристики:

- густина 0,790 кг/л (15 °C);
- точка займання 62 °C.



# CHET

ТОВ «СНЕ.Т»  
КОД ЄДРПОУ 37329779  
ІПН 373297722258  
Св. №100309939  
UA923282090000026002050014575  
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

## Умови зберігання

Зберігати при температурі не вище +35 °С в закритому оригінальному пакуванні.

Більш докладну інформацію щодо заходів з охорони праці та техніки безпеки вказано в паспорті безпеки матеріалу.

## Упаковка:

5 л, 20 л, 200 л, 1 000 л

Технолог СНЕ.Т  
Анатолій Федоренко  
+38067 382 71 40  
e-mail: anatoliy.fedorenko@chet.com.ua

