



CHE.T

ТОВ «CHE.T»
КОД ЄДРПОУ 37329779
ПІН 373297722258
Св. №100309939
UA923282090000026002050014575
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

Технічні характеристики

Chembyo Cover Wet

Засіб для очищення чохлів систем зволоження (Mollton, New Moll та ін.).

Переваги

Під час друкування тиражу структура чохлового покриття валиків зволоження наповнюється жирами, смолами, паперовим пилом. Це порушує рівномірність передачі зволожуючого розчину на друкарську форму, що призводить до друку зі збільшеною подачею розчину і, як наслідок, емульгування фарби. **Chembyo Cover Wet** – високоефективний засіб для очищення чохлового покриття валиків зволожуючого апарату. Застосування **Cover Wet** дає змогу продовжити термін служби чохлового покриття та сприяє рівномірній передачі розчину зволоження, що позитивно позначається на якості тиражної продукції.

Властивості:

- швидко видаляє засохлу фарбу, налиплий паперовий пил та інші забруднення;
- нейтральний рН;
- економічний у використанні: засіб розводиться з водою в співвідношення від 1:5 до 1:10 (залежить від забрудненості чохлів);
- легко змивається водою;
- поблажливий до гумових поверхонь.



CHE.T

ТОВ «СНЕ.Т»
КОД ЄДРПОУ 37329779
ПН 373297722258
Св. №100309939
UA923282090000026002050014575
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

Застосування

Попередньо змочити чохли водою. Засіб розвести з водою в пропорції 1:5-1:10 (залежно від ступеня забрудненості) та нанести на чохли на 5-10 хв. За потреби можна додатково очистити чохли за допомогою щітки, після чого змити засіб водою. Перед встановленням чохлів відіжміть зайву воду.

Фізико-хімічні властивості

Зовнішній вигляд	Прозора рідина
рН	Нейтральний
Щільність при 20±1°C	0,9
Точка займання	42 °C

Умови зберігання

Зберігати за температури не вище +35 °C в закритому оригінальному пакуванні.

Більш докладну інформацію щодо заходів з охорони праці та техніки безпеки вказано в паспорті безпеки матеріалу.

Упаковка:

1 л

Технолог СНЕ.Т
Анатолій Федоренко
+38067 382 71 40
e-mail: anatoliy.fedorenko@chet.com.ua

