



CHE.T

ТОВ «СНЕ.Т»
КОД ЄДРПОУ 37329779
ІПН 373297722258
Св. №100309939
UA923282090000026002050014575
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

Технічні характеристики

Chembyo ProteGum

Chembyo ProteGum – мийний засіб для фарбових валів та гумотканних офсетних полотен із відновлюючим ефектом. Засіб розроблений для швидкого та якісного видалення засохлої фарби, гуміарабіку та паперового пилу з гумової поверхні. Ручне використання.

Переваги

Під час друку на офсетному полотні накопичуються частинки ворсу, пилу, засохлої фарби та інші артефакти, що призводить до виробництва неякісної продукції. Тільки чисте офсетне полотно може забезпечити високоякісний друк.

Компанія СНЕ.Т розробила новий інноваційний продукт – **Chembyo ProteGum** – продукт, який дає змогу максимально швидко та якісно очистити офсетне полотно та фарбові вали.

Розширені виробничі випробування в друкарнях наших партнерів підтвердили, що **Chembyo ProteGum** особливо ефективний для швидкого очищення шиберів фарбувальних апаратів, друкарських циліндрів, фарбових шийок валів від засохлої фарби та інших металевих частин (вузлів) друкарського обладнання.

Властивості:

- ефективно розщеплює мінеральні та рослинні олії;
- швидко випаровується, не потребує додаткового протирання;
- видаляє залишки гуміарабіку та паперового пилу;
- видаляє первинні «скління» з поверхні офсетного полотна та фарбових валів;
- відновлює бархатистість гумової поверхні офсетного полотна та фарбових валів;
- сильна мийна здатність;
- відсутність нафтенів та ароматичних вуглеводнів;
- не потребує додаткового очищення офсетного полотна;
- ручне нанесення.



CHE.T

ТОВ «СНЕ.Т»
КОД ЄДРПОУ 37329779
ІПН 373297722258
Св. №100309939
UA923282090000026002050014575
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

Застосування

При використанні вручну для очищення фарбових валів засіб **Chembyo ProteGum** можна розводити з водою в пропорціях до 1:1. Змивання фарбових валів в ручному режимі: увімкнути машину на холостий хід і нанести заздалегідь підготовлене змивання на групу фарбових валів, потім приставити змивний ракель для видалення фарби з валиків.

Очищення офсетного полотна: нанести змивання **Chembyo ProteGum** на ганчір'я (рушник) і видалити залишки фарби з гумотканного офсетного полотна.

Рекомендації

Для зняття «скління» з фарбових валів та відновлення первинної бархатистості рекомендовано використовувати **Chembyo Calcium Remover**.

Для швидкого очищення фарбової секції під час зміни темної фарби на світлу рекомендовано використовувати **Chembyo Blaster**.

Технічні характеристики:

- густина 0,790 кг/л (15 °С);
- точка займання 62 °С.

Умови зберігання

Зберігати за температури не вище +35 °С в закритому оригінальному пакуванні.

Більш докладну інформацію щодо заходів з охорони праці та техніки безпеки вказано в паспорті безпеки матеріалу.

Упаковка:

5 л

Технолог СНЕ.Т
Анатолій Федоренко
+38067 382 71 40
e-mail: anatoliy.fedorenko@chet.com.ua

