



ТОВ «СНЕ.Т»
Україна, 29018
м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17/2А
Тел./факс: + 380 382 725518 [e-mail:office@chet.com.ua](mailto:office@chet.com.ua)
КОД ЄДРПОУ 37329779, ПІН 373297722258
Св. № 100309939
UA923282090000026002050014575
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

Технічні характеристики

Density Toner

Density Toner являє собою аерозольний балон ємністю 400 мл, який складається із суміші розчинників та інших спеціальних продуктів, які при контакті з тонером для лазерних принтерів підвищують її фотографічну щільність.

Переваги:

Оптична щільність збільшується приблизно на одну одиницю, що відповідає зменшенню прозорості в десять разів.

Властивості:

- Поверхня плівки або кальки, зволожена тонером, сохне 15-20 сек.
- Аерозоль не розтікає растрову точку та не розмиває контур зображення.

Застосування:

Застосовується при виготовленні оригіналу макетів для друкованих пластин, печаток, штампів.

Після нанесення оптична щільність зображення піднімається для калік з 0,8-1,0 оптичної одиниці (о.е.) до 2,5-2,8 о.е., а плівок з 1,0-1,2 о. до 3,0-3,5



ТОВ «СНЕ.Т»
Україна, 29018
м. Хмельницький, вул. Тернопільська, 17/2А
Тел./факс: + 380 382 725518 [e-mail:office@chet.com.ua](mailto:office@chet.com.ua)
КОД ЄДРПОУ 37329779, ПІН 373297722258
Св. № 100309939
UA923282090000026002050014575
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

Умови збереження:

Зберігати при температурі 40⁰С в зачиненій оригінальній упаковці

Пакування:

0,4 мл. гр.

Технолог СНЕ.Т
Анатолій Федоренко
+38067 382 71 40
e-mail: anatoliy.fedorenko@chet.com.ua

