



CHET

ТОВ «СНЕ.Т»
КОД ЄДРПОУ 37329779
ІПН 373297722258
Св. №100309939
UA923282090000026002050014575
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

5

Технічні характеристики

Змивочне полотно “Blu-Tex”

Змивочне полотно “Blu-Tex” модифіковане змивочне полотно для автоматичної очистки офсетного полотна. Суцільна тканина з переплетеними волокнами, яка гарантує чудову механічну стійкість у порівнянні з іншими продуктами на ринку.

Переваги

Під час друку на офсетному полотні накопичуються частинки ворсу, пилу, засохлої фарби та інші артефакти, що призводять до випуску неякісної продукції та пошкодженню поверхні офсетного полотна. Тільки чисте офсетне полотно може забезпечити високоякісний друк.

Перед **ТОВ СНЕТ** стояла задача обрати змивочне полотно яке відповідає ряду критеріїв: час змивки, якість змивки, розхід змивочного полотна і змивочного розчину на цикл змивки.

Лабораторні та виробничі дослідження показали чудові результати очищення при використанні змивочного полотна “Blu-Tex”. Промислові тестування в різних умовах на Heidelberg, KBA, ManRoland показали відмінний результат – зменшення часу змивки фарбової секції на 10% і зменшення подачі змивочного розчину на 8%.

Лабораторні дослідження – вбирання рідини (змивки) за тестом капілярного поглинання по методу Клема на 12% ефективніше в порівнянні з подібними продуктами на ринку.

Властивості:

- швидко і якісно очищує фарбу і паперовий пил з поверхні офсетного полотна ;
- не абразивне по відношенню до поверхні офсетного полотна;
- менша ступінь розтягу полотна, що покращує якість змивання;
- підходить для очистки від класичних офсетних фарб так і UV фарб і фолієвих фарб;



CHE.T

ТОВ «СНЕ.Т»
КОД ЄДРПОУ 37329779
ПІН 373297722258
Св. №100309939
UA923282090000026002050014575
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

Особливості використання

Рекомендовано звернутись до технологічної підтримки **ТОВ СНЕ.Т** для налагодження оптимальних параметрів змивочного циклу що дозволить отримати суттєвий економічний ефект

Рекомендації

Для зняття «скління» з фарбувальних валиків та відновлення первинної бархатистості рекомендовано використовувати **Chembyo Calcium Remover**.

Для швидкого очищення фарбувальної секції під час переходу з темної на світлу фарбу рекомендовано використовувати **Chembyo Blaster**.

Технічні характеристики:

Одиниця виміру	рулон.
Колір	синій
Матеріал	55% Целюлоза 45% Поліестер
Щільність	68 г/м ²
Товщина	300 мік
Довжина	500м

Умови зберігання

Зберігати за температури не вище +35 °С у закритому оригінальному пакуванні.

Більш детальна інформація щодо заходів з охорони праці й техніки безпеки вказана в паспорті безпеки матеріалу.



CHET

ТОВ «СНЕ.Т»
КОД ЄДРПОУ 37329779
ПІН 373297722258
Св. №100309939
UA923282090000026002050014575
АБ «Південний» м. Одеса, МФО 328209

Пакування:

Упаковка змивочного полотна Vlu Tex: 1 рулон

Технолог СНЕ.Т
Анатолій Федоренко
+38067 382 71 40
e-mail: anatoliy.fedorenko@chet.com.ua

