

Швидкодіючий відновлювальний засіб для видалення продавів і пошкоджень з поверхні офсетного полотна, засіб застосовується безпосередньо до пошкодженої ділянки офсетного полотна.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Зовнішній вигляд — прозорий гель
Щільність при $(20 \pm 1)^\circ\text{C}$, г/см³ — 1,1

УПАКОВКА

0.5 кг., 2.6 кг.

ВЛАСТИВОСТІ



- ✓ Миттєво відновлює (підіймає) пошкоджену поверхню офсетного полотна.
- ⌚ Продовжує термін експлуатації офсетного полотна.
- ◇ Відновлює первинну структуру офсетного полотна.

Chembyo Printagel

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ

- 1** Нанесіть засіб на пошкоджену ділянку офсетного полотна, використовуючи аплікатор.
- 2** Залиште на кілька секунд і видалити залишки гелю з поверхні серветкою.
- 3** Відновлюючий засіб підніме пошкоджену ділянку без пошкодження офсетного полотна.

ЗАБОРОНЕНО

-  Використання на гарячих поверхнях
-  Використання близько до джерел вогню (**вогнебезпечно**)

ВИКОРИСТАННЯ



 додати до фарби

 розмішати